



ГЕЙЗЕР

Благодарим Вас за покупку продукции «Гейзер»!

Наши разработки и технологии позволяют обеспечить безупречное качество воды в Вашем доме.

Это руководство предназначено для помощи в установке корпуса. Внимательно прочитайте его и сохраните для обращения к нему в дальнейшем.

Магистральный фильтр механической очистки

ГЕЙЗЕР ХИТ (ГРЯЗЕВИК)

НАЗНАЧЕНИЕ

Компактный фильтр механической очистки. Для установки на магистраль требуется минимальное свободное пространство. Применяется для первичной очистки поступающей холодной воды от механических примесей (ржавчина, песок, ил и другие нерастворимые примеси) для защиты сантехники и бытовой техники, подключенной к водопроводу.

■ **Фильтрующий элемент** – сетка из нержавеющей стали 100 (50)* мкм. Легко промывается.

■ Замена фильтрующего элемента производится без демонтажа фильтра.

■ Специальный кран снизу корпуса позволяет быстро и безопасно слить оставшуюся в фильтре воду и отфильтрованные загрязнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Присоединительный размер, дюйм	3/4
Температура очищаемой воды	+4...+40 °С
Тип сменного модуля	сетка
Производительность м³/ч	2
Количество степеней очистки	1
Тонкость фильтрации, мкм	100/50*
Материал крышки	полипропилен
Материал корпуса	SAN
Материал картриджа	пищевая нержавеющая сталь
Вес, кг	0,50
Габариты, мм	100 x 215 x 110

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение должно производиться квалифицированным специалистом. При самостоятельном подключении следуйте данной инструкции.

Фильтр-грязевик Гейзер Хит 3/4" устанавливается на магистраль холодной воды.

Присоединение фильтра к трубопроводу осуществляется с помощью соединительных муфт или гибких подводок, которые приобретаются дополнительно.

Перед началом установки перекройте подачу воды в магистрале. Установите фильтр на магистраль холодной воды, соблюдая направление потока (указан стрелкой на крышке корпуса), уплотнив соединения. После установки откройте подачу воды на магистраль и проверьте все соединения на герметичность. В случае обнаружения подтекания воды – подтяните соединения или уплотните заново.

*Смотрите на упаковке.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Фильтр в сборе
- 2 Ключ для корпуса
- 3 Упаковка
- 4 Инструкция

**Инструкция
по эксплуатации**

ЗАМЕНА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА

Картридж многоразовый, легко промывается

Обслуживание или замена картриджа проводится при снижении расхода воды, но не реже одного раза в год. Для его замены необходимо:

- перекрыть подачу воды и сбросить давление воды в корпусе, открыв любой водопроводный кран после фильтра;
- подставить под фильтр ёмкость для приёма остаточной воды;
- отвернуть корпус от крышки с помощью ключа;
- промыть картридж под струей воды или установить новый, при необходимости промыть корпус и крышку и затянуть корпус*;
- открыть воду и проверить систему на герметичность, при необходимости подтянуть корпус при помощи ключа.

* Смажьте уплотнительное кольцо силиконовой смазкой (не герметик!) или вазелином.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации фильтра — 1 год со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска фильтра. Гарантия не распространяется на фильтропатроны, картриджи и расходные материалы. Замена комплектующих, фильтропатронов, картриджей и расходных материалов при обнаружении в них заводских дефектов производится только при наличии рекомендаций экспертизы.

- Изготовитель снимает с себя ответственность за работу фильтра и возможные последствия в случаях если: технические параметры товара находятся в пределах, установленных изготовителем в данной инструкции по эксплуатации;
 - фильтр или комплектующие имеют механические повреждения;
 - при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции;
 - преждевременный выход из строя частей изделия произошел по причине несвоевременной замены комплектующих или эксплуатации изделия в условиях, не соответствующих требованиям к исходной воде, установленным данной инструкцией;
 - пользователем были самостоятельно внесены изменения в конструкцию в ходе ремонта или модернизации; картриджи выработали свой ресурс;
 - фильтр использовался не по назначению (для очистки агрессивных жидкостей);
 - имели место обстоятельства непреодолимой силы и другие случаи, предусмотренные законодательством.
- Срок службы фильтра - 5 лет.** Послегарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем и его региональными представителями.

Срок хранения картриджа без нарушения упаковки - 3 года при температуре от +4°C до +40°C.

Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

Цена договорная.

Производитель: ООО «АКВАТОРИЯ»

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А,

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379

Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, e-mail: office@geizer.com

www.geizer.com

Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69

Москва, ул. Южнопортовая, 7

Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67

Краснодар, ул. Тургенева, 139

Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2-

Новосибирск, ул. Северный проезд, 33

Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024

Уфа, р-н Орджоникидзевский, пр. Октября, 113

Саратов, ул. Большая Казачья, д. 39

Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 52.

Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024

Сербия, Белград, Бульвар Южный, 136

Чешская Республика, Прага 8, Соколовская ул. 1276/152

тел.: +7 (812) 605-00-55

тел.: +7 (495) 380-07-45

тел.: +7 (863) 206-17-94

тел.: +7 (861) 221-05-82

тел.: +7 (391) 264-95-43

тел.: +7 (383) 335-78-50

тел.: +371 675-653-00

тел.: +7 (347) 229-48-91

тел.: +7 (8452) 49-27-70

тел.: +7 (343) 318-26-39

тел.: +371 675-653-00

тел.: +420 222 368 239

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска _____

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____



ТУ 3697-023-48981941-2014

Декларация о соответствии:

ТС N RU Д-РУ.НООЗ.В.00277 от 24.06.2016