




# ГЕЙЗЕР

## ВНУТРЕННЯЯ ВСТАВКА для умягчения воды

Применяется  
только в системах  
с дозатором  
микроэлементов



### НАЗНАЧЕНИЕ

Вставка с умягчающей ионообменной смолой. Предназначена для удаления из воды солей жёсткости и снижения количества накипи на нагревательных приборах.

### Инструкция по эксплуатации

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

#### ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи

Штамп магазина

**ТУ 3697-023-48981941-2014**

Не требует обязательной сертификации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ресурс.....50 л (до регенерации)  
Рабочее давление.....до 7 атм  
Температура.....+4...+40 °С  
Скорость фильтрации.....не более 2 л/мин

## УСТАНОВКА И ЗАМЕНА

- Ключом открутите корпус фильтра от крышки, из крышки выкрутите ионообменный картридж Арагон;
- Специальным ключом выкрутите донную заглушку, извлеките дозатор, осторожно упираясь ключом для донной заглушки в низ вставки, выдавите её через резьбовой верх картриджа;
- Вкрутите заглушку на место, опустите внутрь дозатор открытой стороной вверх, затем новую умягчающую вставку вырезами вниз. Соберите фильтр в обратном порядке и промойте его (ориентировочно 1-2 мин).

## РЕГЕНЕРАЦИЯ

Периодичность регенерации зависит от жёсткости вашей воды. Сигналом служит начало образования накипи и мутная плёнка на воде при её кипячении.

Для регенерации приготовьте 3 литра 10%-го раствора поваренной соли: засыпьте 1 стакан соли в трёхлитровую емкость, заполните емкость водой и размешайте. Затем разберите фильтр: достаньте картридж и специальным ключом выверните из него донную заглушку и выдавите умягчающую вставку. Поставьте умягчающую вставку в любую ёмкость и пролейте через неё порциями весь приготовленный раствор сверху вниз. Соберите фильтр и пропустите через него примерно 5 л воды (для исчезновения солёного вкуса).

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Берегите фильтр от ударов, падений, воздействия прямого солнечного света и отрицательных температур. Храните его не ближе 1 м от нагревательных приборов.

Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

### Изготовитель: ООО «АКВАТОРИЯ»

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А,  
Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379  
Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, e-mail: office@geizer.com

[www.geizer.com](http://www.geizer.com)

### Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69  
Москва, ул. Южнопортовая, 7  
Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67  
Краснодар, ул. Тургенева, 139  
Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2  
Новосибирск, ул. Северный проезд, 33  
Уфа, ул. 50 лет Октября, 28  
Саратов, ул. Большая Казачья, д. 39  
Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 52  
Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024  
Сербия, Белград, Бульвар Южный, 136  
Чешская Республика, Прага 8, Соколовская ул. 1276/152  
Румыния, Бухарест, Сектор2, шоссе Морарилор, 1, здание 7, оф.140  
Казахстан, Алматы, пр. Райымбека 221/2

тел.: +7 (812) 605-00-55  
тел.: +7 (495) 380-07-45  
тел.: +7 (863) 206-17-94  
тел.: +7 (861) 221-05-82  
тел.: +7 (391) 264-95-43  
тел.: +7 (383) 335-78-50  
тел.: +7 (347) 229-48-91  
тел.: +7 (8452) 49-27-70  
тел.: +7 (343) 318-26-39  
тел.: +3 (71) 675-653-00  
тел.: +3 (8111) 744-20-77  
тел.: +4 (20) 222-368-239  
тел.: +40 317-10-17-90  
тел.: +7 (727) 313-29-68